

SC900-3

移動式クレーン明細書

※事業の種類		#1534		種類及び型式		クローラークレーンでジブが直立までの任意の角度に固定出来る型式 SC900-3		つり上荷重		90 t	
設置地		(電話)		定 格		作業半径 定格荷重		別紙の通り			
設置者		4875m		定 格		速度		上欄の各数値は別添付性能表の通り			
構 造		ジブの最大長さ		60.960 m 補助ジブ 20.860 m ショートジブ 0.980 m		ワイヤロープ		構成		直 径	
ジブの使用範囲		傾斜角の範囲		別紙の通り		巻上用		P・S (19)+39×P・7 26 mm		ドラム	
		旋回限度		360度		起伏用		IWRC 6×WS(31) 22.4 mm		シープ	
		最大作業半径		別紙の通り		伸縮用		----		シープ	
		アウトリガ		無		補巻用		IWRC 6×P・WS(31) 26 mm 又は別紙		シープ	
		台 車		別添付図面の通り						用途	
		走行装置		クローラ						直 径	
造		継ぎジブのそれぞれ の長さ		0.916 mもの 1本 2.132 mもの 1本 3.048 mもの 1本 6.096 mもの 2本 9.144 mもの 2本 補助ジブ 4.572 mもの X本		安全装置 の種類及び性能		1. 過巻警報装置・過巻防止装置 2. 起伏停止装置 3. ブーム角度指示装置 4. ブーム転倒防止装置 5. ロープ外れ止め 6. 過負荷防止装置 型式検定合格番号 -日ク検第 97561号		ブレーキ の種類、性能及び用途	
原 動 機		種類		ディーゼルエンジン		ディーゼルエンジン		ディーゼルエンジン		バンドブレーキ 油圧式：巻上 足踏式：巻上 湿式多板ブレーキ 油圧式：旋回 走行 起伏 性能：定格荷重の1.5倍以上 の荷重を保持出来る。	
		定格出力		184KW		---- KW		---- KW			
		用途		全		クレーン		キャリア			
つり具及び その質量		(フック) 90 t (1.2 t)		(フック) 50 t (0.9 t)		(フック) 30/15 t (0.73 t)		(フック) 11 t (0.3 t)		() ()	
製造者及び 製造年月日		住友重機械建機クレーン株式会社		平成13年 9月 11日製造							
備 考		材料：ジブ主材 780N/mm ² 級 高張力鋼管 補強材 JISG 3445に定める18種の規格に適合する鋼管 (STKM13B)									
機 械 番 号		SC090-1534									
※ 検査員官職氏名印		安全専門官		鈴木康嗣							

備 考

- ※印を附してある欄は記入しないこと。
- 「つり具及びその質量」の欄は該当する事項に○印を附し、質量をその下の()内に記入すること。
「その他」に○印を附したときはその右の()内につり具の名称を記入すること。
- 「備考」の欄には特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。

