



第7748号

移動式クレーン検査証

製造検査又は
使用検査申請
者名及び住所

(株) 加藤製作所 HICOM事業部

神奈川県横浜市金沢区昭和町3174

設 置 地

事業の名称

種類及び型式

ジブが伸縮しないクローラクレーン

(CCH700)

つり上げ荷重

70.0 t


製造検査又は使用
検査の刻印番号

神7748

有 効 期 間	検査者印	有 効 期 間	検査者印
平成30年 9月27日から 平成32年 9月26日まで		6 年11月29日から 8 年11月28日まで	
平成30年11月29日から 平成32年11月28日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
令和2年11月29日から 令和4年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
4年11月29日から 6年11月28日まで		年 月 日から 年 月 日まで	

平成30年 9月27日

神奈川県労働局



日付	記事欄	検査者印
平成 30年 9月 27日	製造検査施行・クレーン等安全規則第59条 の規定に基づき検査証を交付する。	
平成 30年 11月 29日	クレーン等安全規則第60条第2項により 有効期間延長 水戸労働基準監督署	
平成 30年 11月 29日	クレーン等安全規則第61条による設置 報告書を受理する 水戸労働基準監督署	
令和 2年 10月 2日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会茨城検査事務所 異常を認めない 合格	
(4 年 10月 12日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会千葉検査事務所 異常を認めない 合格	
6 年 10月 8日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会茨城検査事務所 異常を認めない 合格	
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
(年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

移動式クレーン明細書

製造許可年月日及び番号
平成 7年 3月30日 神基許ク第1069号

様式第16号

※事業の種類			種類及び型式	クローラクレーン ジブが伸縮しない型式	つり上荷重	主 70.0 t 補 7.0 t	
設置者	電話 ()	定	(ジブの長さ) m				
			作業半径 m				
設置地		格	定格荷重 t				
			定 上 H	別紙のとおり			
		度	m/s L				
			格 起伏 m/s				
		度	旋回度 rad/s				
			走行 m/s				
		度	ロープ条数				
構造	ジブの最大長さ	主 54.0 m 補 1.0/18.0 m	ワイヤロープ	構成	グループ	直径	用途
	ジブ使用範囲	傾斜角の範囲 30度～80度 旋回限度 360度 最大作業半径 別紙のとおり	巻上用主・補	IWRC6×Fi(29)		22.4mm	巻上用主・補 440 mm
原動機	台車	有 (機)	起伏用	IWRC6×WS(31)		16.0mm	起伏用 324 mm
	走行装置	ロープ ホール、台船	第3ドラム用				巻上用主・補 446 mm
備考	継ぎジブのそれぞれの長さ	主ジブ 3.0mもの 2本 9.0mもの 4本 補ジブ 1.0mもの 1本 3.0mもの 1本 6.0mもの 1本	安全装置の種類及び性能	巻上ブレーキ 油圧バルブブロック及び足踏ペダル操作式外側 緊縮ハットブレーキ形 ブレーキ能力は巻上げトルクの1.5倍以上			
	種類	ディーゼル機関	巻上防止装置 重錘を押し上げマイクロスイッチを閉じ油圧バルブをリフさせ巻上モータを停止させる方式。	ジブ過巻防止装置 ジブを制限角度に巻上るとマイクロスイッチを閉じ油圧バルブをリフさせ巻上モータを停止させる方式			
備考	定格出力	149 KW	ドラムロック 巻上ドラム及びジブ巻上ドラムの歯車ラチェットを入れドラムを固定する。	ジブ起伏ブレーキ 油圧バルブブロック及び湿式多板ブレーキ形 ブレーキ能力は巻上げトルクの1.5倍以上			
	用途	つり上げ ジブ起伏 旋回 走行	リフ弁、カウンタバランス弁 油圧回路に異常発生の場合、回路の保持及び吊荷の落下、ジブの降下を防止する。	旋回ブレーキ 湿式多板ブレーキ形 電磁弁操作式			
備考	つり具の重量	フック 70t ... 0.99t 35t ... 0.50t 7t ... 0.25t	過負荷防止装置 警報及び自動停止式許可荷重の90%で断続警報、100%で連続警報及び100%で自動停止する方式。	走行ブレーキ 油圧バルブブロック及び湿式多板ブレーキ形 保持能力は1/5の勾配以上			
	製造者	株式会社加藤製作所	平成 30年 9月 7日 製造	※検査済印			
備考	1. 本機の型式は CCH700です。 フックは 70T 10条掛用です。						
	2. 本機は動力ジブ降下装置、動力荷重降下装置付です。 3. 本表に示す定格の項に於いて、その他の場合は添付荷重表を参照のこと。 4. 本機ジブ材質はSUMISTRONG 80-QA(785N/mm ²)高張力鋼です。 5. ワイヤロープ項の◎印については、検査確認済みのワイヤロープです。						
機械番号 HY531			※検査員官職氏名印 地方産業安全専門官 高橋宏幸				

<備考> 1. ※印を附してある欄は記入しないこと。

2. 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を附し、重量をその下の()内に記入のこと。「その他」に○印を附したときは、その右の()内につり具の名称を記入のこと。

3. 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用すること。その他参考となる事項を記入のこと。

									最大作業斗	
定 格 （	ジブの長さ m		12.0	54.0	54.0	12.0+1.0	51.0+1.0	12.0+9.0	45.0+18.0	1
	作業半径 m		3.8	12.0	42.0	3.8	42.0	3.8	34.0	
	定格荷重 t		69.0	12.5	0.8	68.6	0.5	67.8	0.2	
	定 格 速 度	つり上げ H	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	
		m/s L	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	
		起伏 m/s	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		旋回度rad/s	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
		走行 m/s	—	—	—	—	—	—	—	
		ロープ条数	10	5		10	5	10	5	
			70tフック	35tフック		70tフック	35tフック	70tフック	35tフック	
主ジブ吊					補ジブ付き主ジブ吊					
ワ イ ヤ ー ロ ー プ			構 成		グループ	直径mm	継ぎジブのそれぞれの長さの数			
	卷上用主		IWRC6×Fi(29)		1	22.4	主ジブ		補ジブ	
	卷上用補		IWRC6×Fi(29)		1	22.4	3.0 mもの 2本		1.0 mもの 1本	
	ジブ起伏用		IWRC6×WS(31)		1	16.0	9.0 mもの 4本		3.0 mもの 1本	
			Z-9683参照						6.0 mもの 1本	
構 造	つり具及びその重量					ドラム用途		クレーン	シーブ用途	
	70.0 t		0.99 t			卷上用主		440 mm	卷上用主	
	35.0 t		0.50 t			卷上用補		440 mm	卷上用補	
	7.0 t		0.25 t			ジブ起伏用		324 mm	ジブ起伏用	
備 考										