



移動式クレーン明細書

クレーン等安全規則第55条第5項適用

※事業の種類		種類及び型式		ジブが伸縮しないクローラクレーン SCX550		つり上荷重		55 t								
設置地		定 格		作業半径 m		別紙の通り										
(電話)				定格荷重 t		つり上 m/s										
				定格速度		旋 回 rad/s		起 伏 m/s		注: 上欄の各数値は別添付性能表の通り						
設置者		注:														
構 造	ジブの最大長さ		43.000 m		構成		直 径		用途		直 径					
	傾斜角の範囲		別紙の通り		巻上用		IWRC 6×WS(31) 又は別紙		22 mm		ドラム		巻上用 500.0 mm			
	ジブの使用範囲		旋回限度		360度		起伏用		IWRC 6×WS(31) 又は別紙		16 mm		ドラム		起伏用 466.0 mm	
	最大作業半径		別紙の通り		伸縮用		----		----		mm		シープ		補巻用 500.0 mm	
	アウトリガ		無		補巻用		IWRC 6×WS(31) 又は別紙		22 mm		シープ		巻上用 462.0 mm			
	台車		無		シープ		シープ		シープ		シープ		起伏用 340.0 mm			
	走行装置		クローラ		補巻用		IWRC 6×WS(31) 又は別紙		22 mm		シープ		補巻用 462.0 mm			
継ぎジブのそれぞれの長さ		3.000mもの 1本		6.000mもの 2本		9.000mもの 2本		安全装置の種類及び性能		ブレーキの種類、性能及び用途		バンドブレーキ 油圧式:巻上 足踏式:巻上 湿式多板ブレーキ 油圧式:巻上 旋回 起伏 走行				
原 動 機		種類		ディーゼルエンジン		ディーゼルエンジン		ディーゼルエンジン		性能: 定格荷重の1.5倍以上の荷重を保持出来る。						
定格出力		147 KW		----		KW		KW								
機 用 途		全		クレーン		キャリア										
つり具及びその質量		(フック) 30 t (0.36 t)		(フック) 15 t (0.32 t)		(フック) 6.5 t (0.18 t)		(フック) 6.5 t (0.12 t)		※ 検査済印						
製造者及び製造年月日		日立住友重機械建機クレーン株式会社 名古屋工場		平成29年 1月18日製造												
備 考		材料: ジブ主材 780N/mm ² 級 高張力鋼管														
		機械番号		CX055-6722												
相互使用部材明細						※ 検査員官職氏名印										
相互使用部材		刻印番号等		仕様		届出年月日		区分		確認印		安全専門官				
フック		愛13552		55 t		平成23年 8月24日						杉山源史				

備 考

- ※印を附してある欄は記入しないこと。
- 「つり具及びその質量」の欄は該当する事項に○印を附し、質量をその下の()内に記入すること。「その他」に○印を附したときはその右の()内につり具の名称を記入すること。
- 「備 考」の欄には特殊な材料を使用すること、フリチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。

(移動式クレーン) 休止報告書

クレーン則第48条・52条・89条・93条・133条
137条・167条・171条・201条
ゴンドラ則第32条・36条

種類及び型式	ビッグが伸縮しない 704570-37クレーン	つり上げ荷重又は積載荷重	45.0 t
検査証番号	第 23667 号		
事業の所在地			
事業の名称			
休止の又理由は			
検査証の有効期間	令和 7 年 3 月 22 日まで	廃止年月日	令和 7 年 3 月 18 日
休止期間	自 令和 7 年 3 月 18 日	至 令和 7 年 3 月 18 日	

令和 7 年 3 月 18 日

設置者

労働基準監督署長 殿

- 備考
- 1 表題の () 内には、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又はゴンドラを記入すること。
 - 2 「廃止」のうち該当しない文字を消すこと。
 - 3 「検査証の有効期間」の欄には、検査証に記載されている最後の有効期間を記入すること。
 - 4 「廃止年月日」の欄は、廃止の場合のみ記入すること。「休止期間」の欄は休止の場合のみ記入すること。
 - 4 報告の際は、検査証を添付すること。

