

移動式クレーン明細書

クレーン等安全規則第55条第5項後段を適用

#326

事業の種類		種類及型式		ジブが伸縮しない 7045クローラクレーン				つり上荷重		45.0 t	
設置地		(電話)		作業半径		m		m		m	
設置者		定		定格荷重		別紙の通り					
構造	ジブの使用範囲の図	ジブの最大長さ		39.62, 補助シープ m		定		つり上		m/min	
		傾斜角の範囲		30 度 ~ 80 度		定		起伏		m/min	
		旋回限度		全旋回		定		旋回		m/min (r.p.m)	
		最大作業半径		34 m		定		走行		m/min	
		アウトリガー		有 (無)		格					
		台車		-		度					
製造	走行装置	(クローラ) ホイール		ワイヤーロープ		種類・構成		直 径		用 途	
		3.05 m の 1 本		巻上用		I W R C 6×Fi (29)		主 20 mm		ド ラ ム	
		6.10 m の 3 本		巻上用		I W R C 6×Fi (29)		補 20 mm		巻 上	
		9.14 m の 1 本		起伏用		ウォーリントン形 6×Ws (31)		14 mm		起 伏	
		m の 本		支持用		I W R C 6×Fi (29)		28 mm		シ ー ブ	
		m の 本		支持用		I W R C 6×Fi (29)		-		巻 上	
長さ と 数		3.05 m の 1 本		安全装置及び性能		1. ブーム フック 過巻防止停止装置・・・所定の位置まで巻上を行うと警報を発し自動停止する。		ブ 及		1. 巻上げ用 ...外周緊定式バンドタイプ	
種類		子-引		2. 過負荷防止装置・・・定格荷重を超えると自動停止する。		装置の名称 LSD200C 型		レ ビ		ネガティブオート足踏み	
定格出力		155 PS		装置の検定番号 日ク検第 88386号		3. 玉掛けワイヤー外れ止め装置		キ の 能		ポジティブブレーキ併用	
用途		全						種 用		2. 起伏・旋回用 ...湿式多板ディスク	
								類 途		タイプブレーキ	
つり具及びその重量		フ ッ ク グ ラ フ バ ケ ッ ト リ フ マ グ そ の 他 ()		(0.50, 0.32 t) (- t) (- t) (- t)							
製造者及び製造年月日		明石市大久保町八木 740 番地		株式会社 神戸製鋼所大久保建設機械工場		平成 5 年 3 月 製造					
備考		主 柱 材 80キロ級高張力鋼 (鋼管)		補 強 材 STK50							

1.T

検査済印



検査員官職氏名印

労働技官 藤井 啓 文