

第12080号 移動式クレーン検査証			
製造検査又は使用検査申請者名及び住所		住友建機株式会社名古屋工場 愛知県大府市朝日町六丁目1番地	
設 置 地			
事業の名称			
種類及び型式		クローラクレーン SC550-2	
つり上げ荷重		55 t	
製造検査又は使用検査の刻印番号		愛 12080	
有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
9年8月21日から 11年8月20日まで		17年8月21日から 19年8月20日まで	
11年8月21日から 13年8月20日まで		19年8月21日から 21年8月20日まで	
13年8月21日から 15年8月20日まで		21年8月21日から 23年8月20日まで	
15年8月21日から 17年8月20日まで		23年8月21日から 25年8月20日まで	
平成 9 年 8 月 21 日			
愛知労働基準局長			

日 付	記 事 欄	検 査 者 印
平成 9 年 8 月 21 日	クレーン等安全規則第59条1項により検査証を交付する。	
9 年 9 月 2 日	クレーン規則第61条(47基発第598号)により 福井労働基準監督署において事業名称記載	
11 年 7 月 30 日	性能検査実施(社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない 但し指導事項	
年 月 日	定期自主検査を実施し、その記録を3年間保存すること	
13 年 8 月 17 日	性能検査実施(社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない	
15 年 8 月 6 日	性能検査実施(社)日本クレーン協会福井検査事務所 指導事項	
年 月 日	低圧ワイヤーロープ(Aフレック側)防錆のため。	
17 年 7 月 20 日	性能検査実施(社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない	
19 年 7 月 18 日	6m継ぎジブ1本廃止に伴い、 変更届受理	
19 年 7 月 23 日	性能検査実施(社)日本クレーン協会石川検査事務所 異常を認めない	
21 年 7 月 23 日	性能検査実施(社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない	
年 月 日	補スック吊りピン、タト磨耗有 取替を計画して下さい。確認済	
23 年 7 月 21 日	性能検査実施(社)日本クレーン協会愛知検査事務所 異常を認めない	
年 月 日		
23 年 7 月 21 日	記入欄満了につき続紙を使用	

第 12080 号 (移動式フライン) 検査証 (続紙)

有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
25年8月21日から 27年8月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
27年8月21日から 29年8月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
29年8月21日から 31年8月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
令和7年8月21日から 令和8年8月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
3年8月21日から 5年8月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
5年8月21日から 7年8月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	

日付	記事欄	検査者印
25. 8. - 5 年	性能検査実施(一社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない 合格	
27 年	性能検査実施(一社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない 合格	
7 月 25 日		
29 年	性能検査実施(一社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない 合格	
8 月 17 日		
29 年	補巻のつり具にクレビスピンを追加し、補巻ワイヤ D-7の構成は Mono-Rope SP 4x F(40) とすることに伴い、 変更届受理。ロープ径 22mm	福井労働基準監督署
10 月 16 日		
令和 1 年	性能検査実施(一社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない 合格	
7 月 31 日		
3 年		
7 月 29 日		
3 年	性能検査実施(一社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない 合格	
8 月 20 日		
5 年	性能検査実施(一社)日本クレーン協会福井検査事務所 異常を認めない 合格	
8 月 18 日		
7 年	クレーン等 安全規則第 59 条の規定により 検査証を書替する 名古屋北労働基準監督署	
4 月 11 日		
年		
月 日		
年		
月 日		
年		
月 日		
年		
月 日		
年		
月 日		

様式第9号

(移動式クレーン)設置報告書

事業の種類	建設業		
事業の名称			
事業の所在地			
設置地			
種類及び型式	クローラクレーン SC550-2		
つり上げ荷重	55 t	設置予定年月日	平成 9 年 9 月 / 日
製造者名	住友建機株式会社名古屋工場	製造年月日	平成 9 年 8 月 21 日

備考

1. 表題の()内には、クレーン又は移動式クレーンの別を記入すること。
2. 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類(中分類)による分類を記入すること。

移動式クレーン明細書

※事業の種類				種類及び型式				クローラークレーン SC550 - 2				つり上荷重		55 t																	
設置地				定 格				作業半径		別紙の通り																					
								定格荷重																							
設置者				格 度				つり上 m/min																							
								走行 m/min																							
								旋回 度/min																							
								起伏 m/min																							
								註：		上欄の各数値は別添付性能表の通り																					
構造				ワイヤロープ		ジブの最大長さ		40.280 m		構成		直径		ド		用途		直径													
						ショートジブ 0.875																									
						傾斜角の範囲		別紙の通り												巻上用		IWRC 6 × WS(26) 又は別紙		22.4 mm		ドラム		巻上用		502.4	
						旋回限度		360度												起伏用		IWRC 6 × WS(31)		16 mm				起伏用		336	
						最大作業半径		別紙の通り												伸縮用				mm				補巻用		502.4 mm	
						アウトリガ		無												補巻用		IWRC 6 × WS(26) 又は別紙		22.4 mm		シーブ		巻上用		462.4	
						台車		別添付図面の通り																				起伏用		343	
						走行装置		クローラ																				補巻用		462.4 mm	
継ぎジブのそれぞれの長さ				6.096 mもの		5/4 本		安全装置の種類及び性能		1. 過巻警報装置・過巻防止装置 2. 起伏停止装置 3. ブーム角度指示装置 4. ブーム転倒防止装置 5. ロープ外れ止め 6. 過負荷防止装置 型式検定合格番号 - 日ク検第 91455号		ブレーキの種類、性能及び用途		バンドブレーキ 油圧式：巻上 足踏式：巻上 湿式多板ブレーキ 油圧式：起伏 旋回 走行 性能：定格荷重の 1.5倍以上の荷重を保持出来る。																	
原動機	種類	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	定格出力	132 KW	KW	KW	用途	全	クレーン	キャリア																			
つり具及びその質量				(フック) (フック) 55 t 6.5 t (0.75 t) (0.33 t) (t) (t) (t) (t)				※																							
製造者及び製造年月日				住友建機株式会社名古屋工場 平成 9 年 8 月 21 日製造				検査済印																							
備考				材料：ジブ主材 780N/mm ² 級 高張力鋼管 補強材 JISG 3445 に定める 13 種の規格に適合する鋼管 (STKM13B)																											
				機械番号				SC055-1310																							

備考

1. ※印を附してある欄は記入しないこと。
2. 「つり具及びその質量」の欄は該当する事項に○印を附し、質量をその下の（ ）内に記入すること。
「その他」に○印を附したときはその右の（ ）内につり具の名称を記入すること。
3. 「備考」の欄には特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。

※ 検査員官職氏名印

安全專門官

武藤吉博



濟查檢製