

#549


番号 02499

登録識別情報等通知書

自動車登録番号	登録年月日	初度登録年月	車台番号
	平成 29 年 4 月 5 日	平成 8 年 11 月	1003-50164
小松メック	[441] 1003	型式	原動機の型式
所有者の氏名又は名称			
所有者の住所	[13517 0049]		
自動車の種別	の形状	乗車定員	最大積載量
大型特殊	自家用	ホイール・クレーン	[072]
燃料の種別	型式指定番号	傾斜区分番号	長さ
11.04 軽油			998
有効期間の満了する日	平成 28 年 10 月 23 日	幅	高さ
		262	364
		13220	-
		-	13420
備考	重、[009] 接地圧 [制限事項] [002] 自動車の後面及び運転者席には、幅を表示すること。、[004] 自動車の後面及び運転者席には、車両総重量を表示すること。、[005] 自動車の後面及び運転者席には、軸重を表示すること。、[006] 自動車の後面及び運転者席には、輪荷重を表示すること。、[008] 自動車の後面及び運転者席には、接地圧を表示すること。、[095] 自動車の後面及び運転者席には、隣接軸重を表示すること。		
以下余白			
[申請年月日] 令和 7 年 6 月 10 日			
[走行距離計表示値] 2,300 km (平成 28 年 10 月 24 日)			
[旧走行距離計表示値] 2,000 km (平成 24 年 10 月 16 日)			
保安基準緩和 [認定年月日] 平成 8 年 2 月 27 日 (関東運輸局)			
534 [緩和事項] [098] 一括緩和、[002] 幅、[004]			
車両総重量、[005] 軸重、[006] 輪荷重、[056] 隣接軸			

LW250-50164

登録識別情報



令和 7 年 6 月 10 日

福岡運輸支局長

車両ID

- 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要になります。)
- 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

第 12002号 移動式クレーン検査証	
製造検査又は使用検査申請者名及び住所	小松メック株式会社真岡工場 栃木県真岡市松山町2番地
設 置 地	
事業の名称	
種類及び型式	ジブが伸縮するホイールクレーン LW250-5
つり上げ荷重	26.0 t
製造検査又は使用検査の記号並びに	栃 12002
有効期間 検査者印	有効期間 検査者印
8年10月21日から 10年10月20日まで	16年10月21日から 18年10月20日まで
10年10月21日から 12年10月20日まで	18年10月21日から 20年10月20日まで
12年10月21日から 14年10月20日まで	20年10月21日から 22年10月20日まで
14年10月21日から 16年10月20日まで	22年10月21日から 24年10月20日まで
平成 8 年 10 月 21 日	
栃木労働基準局長	

第12002号 (移動式クレーン) 検査証 (続紙)			
有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
24年10月21日から 26年10月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
26年10月21日から 28年10月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
28年10月21日から 30年10月20日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	

（第9号）（第1条）（第1条関係）

（移動式クレーン）設置報告書

事業の種類			
事業の名称			
事業の所在地			
設置地			
種類及び型式	ジブが伸縮するホイールクレーン・LW250 ⁵		
つり上げ荷重	26 t	設置予定年月日	年 月 日
製造者名	小松メッパ株式会社	製造年月日	平成8年 10月 19日

年 月 日

報告者氏名

労働基準監督署長殿

- 備考 1 表題の（ ）内には、クレーン又は移動式クレーンの別を記入すること。
- 2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類(中分類)による分類を記入すること。

移動式クレーン明細書

車種			種類及び型式	ジブが伸縮するホイールクレーン (LH250-5 7.37t(主)ジブ1車)		つり上げ荷重	主ジブ 25.0t									
設置地			定格速度	作業半径		2.5m	20.0m	詳細は添付表による。								
				定格伸縮荷重		25.0t	0.75t	詳細は添付表による。								
				つり上げ		130 (4層目)										
				屈伏		2.4										
				旋回		900										
機体			速度	走行		817										
ジブの最大長さ		32.0+12.0m (主ジブ+補助ジブ)														
ジブの運用範囲	傾斜角の範囲	添付表参照 (0度~83度)		ワイヤロープ	構成		直径	ドラム及びシン	用途	直径						
	旋回角度	360度			巻上げ用 (主巻、補巻)		16mm				ドラム	巻上げ用 (主巻、補巻)	400mm			
	最大作業半径	主巻 20m 補巻 35m	伸 伸		7.37t(主)ジブ	20mm	ジブ							ブーム主吊り用 ジブアップ用 ジブ用 伸長用 収納用	368mm 320mm 413mm 320mm 160mm 224mm	
			縮 縮		11000×F1(29)	10mm										
旋回用			11000×F1(29)	14mm												
アウトリガ台車		(有) 無		旋回用												
走行装置		(ホイール) クローラ		安全装置の種類及び性能	巻上防止装置		アレキ性能の並び用途 種類 乾式ディスクブレーキ (操作レバー中立位置にて自動作用) 性能 制動比 主巻き2.44倍以上 補巻き2.64倍以上 用途 巻上げ用(主巻、補巻)									
補助ジブの長さ		6.8mのもの1本			過負荷防止装置											
主巻の長さ		5.2mのもの1本			玉掛けワイヤ外れ止の装置											
シングルトップの長さ		0.5mのもの1本			油圧安全弁、逆止弁											
種類		ディーゼルエンジン			警報器											
定格出力		184KW		傾斜角指示装置												
用途		全		旋回ロック装置												
質量及び荷重		フック 25t 3t (0.240t 0.050t)		グッド リフト その他 バット リフト () () () () ()		※ 検査済 桁 12002 平成8年10月21日 栃木労働基準局 ※ 検査員官職氏名印 労働技官 飯野 稔										
製造者及び年月日		小松メック株式会社 平成8年10月19日 製造 高岡工場														
備考		1. 主ジブの材質は70キロ級高強度鋼で、補助ジブ、シングルトップの材質は50キロ級高強度鋼です。 2. 主ジブの長さが13.7mの巻上げワイヤロープは8条鋼、13.7mを超え19.8mまでは6条鋼、19.8mを超え32.0mまでは4条鋼とします。補助ジブ、シングルトップ時は1条鋼とします。 3. タイヤの空気圧は0.04MPa/cm 4. 補助ジブはキルト角5°、25°、45°の3段階とします。 5. 過負荷防止装置 型式検定合格番号 1) 日付検定5531号、2) 作動精度+10%以内、3) 安定度1.15以上														

