

第7289号		移動式クレーン検査証	
製造検査又は 使用検査申請 者名及び住所		I H I 建機 (株) 神奈川県横浜市金沢区昭和町 3 1 7 4 番地	
設置地			
事業の名称			
種類及び型式		ジブが伸縮しないクローラクレーン (CCH900)	
つり上げ荷重		90.0 t	
製造検査又は使用 検査の刻印番号		神 7 2 8 9	
有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
平成25年 6月27日から 平成27年 6月26日まで		令和 元 年 8月24日から 令和 3 年 8月23日まで	
25年 8月24日から 27年 6月23日まで		令和 3 年 8月24日から 令和 5 年 8月23日まで	
27年 8月24日から 29年 8月23日まで		令和 5 年 8月24日から 7 年 8月23日まで	
29年 8月24日から 31年 8月23日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
平成25年 6月27日		神奈川労働局長	

[illegible]

(移動式クレーン) 設置報告書

様式第9号(第11条、第61条関係)

事業の種類	建設機械リース業		
事業の名称			
事業の所在地			
設置地			
種類及び型式	クローラークレーン ジブが伸縮しない型式 CCH900		
つり上げ荷重	90.0t	設置予定年月日	平成 25年 08月 24日
製造者名	IHI建機株式会社	製造年月日	平成 25年 05月 21日

(参考) 1 表題の()内には、クレーン又は移動式クレーンの別を記入すること。
2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類(中分類)による分類を記入すること。

平成 25 年 8 月 21 日

報告者 氏名

仙 2 労働基準監督署長殿



移動式クレーン明細書

製造許可年月日及び番号
平成 7年 3月30日 神基許ク第1069号

様式第16号

※事業の種類			種類及び型式		クローラクレーン ジブが伸縮しない型式		つり上荷重		クレーン 90.0 t タワー 15.0 t		
設置地	電話 ()	定	(ジブの長さ) m								
			作業半径 m								
			定格荷重 t								
			定 つり上		〈別紙のとおり〉						
			m/s								
設置者		格	格 起伏 m/s								
			格 旋回度 rad/s								
			格 走行 m/s								
			度 ロープ条数								
			度								
構造	ジブの最大長さ		別紙のとおり		構成		直径	ドラム	用途	直径	
	ジブ使用範囲	傾斜角の範囲	クレーン主 30～80度 タワー主 60～90度 タワー補 18～80度	ワイヤロープ	巻上用	主 別紙のとおり 補 (Z-9835A、Z-9861参照)	別紙	ドラム	巻上用	主 別紙のとおり	
		旋回限度	360度		起伏用	別紙のとおり (Z-9835A、Z-9861参照)	別紙	ドラム	起伏用		
		最大作業半径	別紙のとおり		伸縮用			ドラム	巻上用	主ジブ 別紙のとおり	
	アウトリガ		有 (無)		過巻停止装置		ブレーキの種類性能及び用途	巻上ブレーキ			
	台車				重錘を押し上げマイクロスイッチを閉じ油圧バルブをリーフさせ巻上モータを停止させる方式。			油圧バルブブロック及び足踏ペダル操作式湿式多板ブレーキ形 ブレーキ能力は巻上げトルクの1.5倍以上			
	走行装置		(クローラ) ホイール、台船		ジブ過巻防止装置			ジブ起伏ブレーキ			
	継ぎジブのそれぞれの長さの数		主ジブ 別紙のとおり 補ジブ 別紙のとおり		ジブを制限角度に巻上るとマイクロスイッチを閉じ油圧バルブをリーフさせ巻上モータを停止させる方式			油圧バルブブロック及び湿式多板ブレーキ形 ブレーキ能力は巻上げトルクの1.5倍以上			
	原動機	種類	ディーゼル機関		安全装置の種類及び性能	ドラムロック		旋回ブレーキ			
		定格出力	179 KW			巻上ドラム及びジブ巻上ドラムの歯車ラチェットを入れドラムを固定する。		湿式多板ブレーキ形 電磁弁操作式			
用途		つり上げ ジブ起伏 旋回 走行		リーフ弁、カウンタバランス弁		走行ブレーキ					
備考	つり具の重量		フック 90T … 1.20t 50T … 0.95t 30/15T … 0.80t 12T … 0.40t		リフマグ		その他		※ 検査済		
	製造者		IHI建機株式会社		平成 25年 5月 21日 製造						
	1. 本機の型式は CCH900です。 フックは 90T 8条掛用です。										
	2. 本機は動力ジブ降下装置、動力荷重降下装置付です。										
	3. 本表に示す定格の項に於いて、その他の場合は添付荷重表を参照のこと。										
4. 本機ジブ材質は 785N/mm ² 高張力鋼です。											
5. ワイヤロープ項の◎印については、検査確認済みのワイヤロープです。											
機械番号		HJ30						※ 検査員官職氏名印			
地方産業安全専門官		綾 部 豊									

<備考> 1. ※印を附してある欄は記入しないこと。
2. 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を附し、重量をその下の()内に記入のこと。「その他」に○印を附したときは、その右の()内につり具の名称を記入のこと。
3. 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること。つりチェーンを使用すること。その他参考となる事項を記入のこと。

移動式クレーン明細書 別紙

クレーン、タワークレーン仕様

機種 CCH900

号機 HJ 30

つり上げ荷重		主		90.0 t		つり上げ荷重		主		15.0 t	
		補		12.0 t							
ジブの最大長さ		主ジブ		61.0m		ジブの最大長さ		主ジブ		44.5m	
		補ジブ		1.0m				補ジブ		37.0m	
最大作業半径				44.0m		最大作業半径				52.0m	
58.0+1.0		13.0+1.0		58.0+1.0		58.0+1.0		26.5+22.0		26.5+22.0	
42.0		4.6		12.4		42.0		6.8		36.5	
0.4		11.6		11.6		1.1		13.8		2.9	
1.0		2.0		2.0		2.0		1.0		1.0	
0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
								0.1		0.1	
0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	
0		0		0		0		0		0	
2				1				2		1	
80t				12t				15.0t		12.0t	
ジブ吊				補ジブ吊				タワークレーン仕様			
mもの 1本				ワイヤロープ				構 成		直径 mm	
						巻上用		P S (19)+39XP 7		26.0	
						起伏ポスト		IWRC6XWS (31)		20.0	
						起伏ジブ		IWRC6XP・WS (31)		26.0	
用途		クレーン		タワ クレーン		継ぎジブのそれぞれの長さ と 数					
用		532mm		532mm		主ポスト (タワ-クレーン)		補ジブ			
用		532mm		――		1.0mもの 1本		3.0 mもの 2本			
(ポスト)起伏		446mm		446mm		3.0mもの 1本		6.0 mもの 1本			
起伏				394mm		6.0mもの 1本		9.0mもの 1本			
						9.0mもの 3本					