

90-183

人

山形基署検第706号

第52766号 移動式クレーン検査証

製造検査又は使用検査申請者名及び住所 日立建機株式会社土浦工場
茨城県土浦市神立町650

設 置 地

事業の名称

種類及び型式 クローラクレーン KH180-3
(ジブの伸縮しない型式)

つり上げ荷重 50. t

製造検査又は使用検査の刻印番号

茨 52766

有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
2年6月12日から 4年6月11日まで		10年6月12日から 12年6月11日まで	
4年6月12日から 6年6月11日まで		12年6月12日から 14年6月11日まで	
6年6月12日から 8年6月11日まで		14年6月12日から 16年6月11日まで	
8年6月12日から 10年6月11日まで		16年6月12日から 18年6月11日まで	

平成 2 年 6 月 12 日

茨 城 労 働 基 準 局 長

日 付	記 事 欄	検 査 印
2 年 6 月 12 日	製造検査施行	
2 年 6 月 29 日	クレーン等安全規則第61条 による設置報告書受理 山形労働基準監督署	
4 年 6 月 9 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 別紙指導票の通り	
4 年 7 月 8 日	補助ジブ(ボム3.05m 1本、中間3.45m 1本)の交換	
年 月 日	検査実施。(X-カ起付28234H、2038)山1を訂正	
6 年 6 月 7 日	特記すべき異常を認めません	
8 年 8 月 8 日	特記すべき異常を認めません	
10 年 6 月 4 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会山形事務所性能検査実施 別紙指導票の通り	
12 年 6 月 5 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会山形事務所性能検査実施 特記すべき異常を認めなかった	
14 年 5 月 21 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施(山形事務所) 異常を認めない	
16 年 5 月 19 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施(山形事務所) 合格(特記すべき異常を認めない。)	
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

KH180-3
氏: 222

日付	記 事 欄 有効期間欄満了につき属紙を添付する	検 査 者 印
18年 5月12日	(社) ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
20年 5月12日	(社) ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
22年 5月21日	(社) ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
24年 5月10日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
26年 5月13日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
28年 5月13日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
30年 5月11日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
32年 5月14日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (山形事務所) 合格	
年 月 日	2 KH1803	
年 月 日	※1277	
年 月 日		

安協

安協様式 6



第52766号 (移動式クレーン) 検査証

製造検査又は使用検査申請者名
及び住所

設 置 地

事 業 の 名 称

種 類 及 び 型 式

KH1803
700-5H2 (ジブ伸縮しない型式)

つり上げ荷重
積 載 荷 重

50 t

製造検査又は使用
検査の刻印番号

茨 52766

有 効 期 間

検査者印

有 効 期 間

検査者印

自 18年 6月12日
至 20年 6月11日



自 26年 6月12日
至 28年 6月11日



自 20年 6月12日
至 22年 6月11日



自 28年 6月12日
至 30年 6月11日



自 22年 6月12日
至 24年 6月11日



自 30年 6月12日
至 32年 6月11日



自 24年 6月12日
至 26年 6月11日



自 2年 6月12日
至 4年 6月11日



平成 年 月 日

社団法人 ボイラ・クレーン安全協会

[illegible]

檢査 |

安協様式8(C)

第 52766 号 (移動式クレーン) 検査証 (続紙)

[illegible]



移動式クレーン明細書

第 16 号

製造認可 昭和 49 年 5 月 20 日 第 10 号

種類	種類及び型式		クローラクレーン KH180-3 (ジブの伸縮しない型式)		つり上り荷重	50 t		
			つり上り荷重 (補助ジブによる時)	5 t				
電話 ()			作業半径	別紙図番 9947693 9928642				
			定格荷重	9928540 参照				
ジブの最大長さ 43 m 補助ジブの最大長さ 15.25 m			規格	つり上り m/min (ロープ速度)	高速 70	低速 35		
				起伏 m/min (ロープ速度)	60			
				旋回度/min	別紙図番 9948688 参照			
				走行 m/min	0			
				つり下 m/min (ロープ速度)	高速 70	低速 35		
傾斜角の範囲 30 度 ~ 80 度			ワイヤロープ	構成	直径	用途	直径	
補助ジブの傾斜角 ジブに対し 10 度 ~ 30 度				巻上げ用 (主巻)	XP7×7+6×WS (31) 普通 Z より C 種	20 mm	巻上げ用 (主巻)	420
旋回限度 360 度				巻上げ用 (補助巻)	XP7×7+6×WS (31) 普通 Z より C 種	20 mm	巻上用 (補助巻)	420
最大作業半径 34 m				起伏	XP7×7+6×WS (31) 普通 Z より C 種	16 mm	起伏	396 mm
最大作業半径 (補助ジブ付の場合) 34 m				支持用	7×7+6×Fi (29) 普通 Z より C 種	28 mm	巻上げ用 (主巻)	420
アウトリガー 有			ブ	支持用 (補助ジブ)	7×7+6×Fi (29) 普通 Z より C 種	20 mm	巻上げ用 (補助巻)	400 420
台車 ー				ブ	起伏	340 mm		
走行装置 (クローラ) ホイール			安全装置の種類及び性能		ブレーキの種類性能及び用途			
長さジブのそれぞれの長さの数 3 m もの 1 本 6 m もの 3 本 9 m もの 1 本 補助ジブ 8.05 m もの 3 本 11 m もの 1 本 13 m もの 1 本								
種類 ディゼルエンジン			過負荷防止装置 定格荷重をこえる前に警報を発し、又定格荷重に達すると、フック巻上げ及びジブ巻下げが自動停止します。 過巻警報装置 所定の位置まで巻上げると警報を発し、同時に巻上げが自動停止します。 ジブアオリ止め テレスコープ式のバックストップによりジブのアオリを防止します。 フック外れ止め スプリング式ワイヤー外れ止め装置		つり上げ装置のブレーキ 外側緊締式バンドブレーキ、足踏式 起伏装置のブレーキ ネガティブブレーキ 自動式 旋回用ブレーキ ディスクブレーキ、手動又は油圧操作方式 走行装置のブレーキ ネガティブブレーキ 自動式			
格出力 112 kW kW								
用途 クレーン用 走行用								
フック バケット リフマグ その他 ()			※ 検査済印					
0.57 t () () () () Q.28 0.13								
日立建機株式会社 土浦工場			製造 2 年 6 月 12 日					
主材 高張力鋼 80 kg/mm ² 級 高張力鋼 60 kg/mm ² 級			製造検査済 茨 52766 平成 2 年 6 月 12 日 茨城労働基準局					
歯材 STKM13A STKM16C STKM18B								

- 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を附し、重量をその下の () 内に記入すること。「その他」に○印を附したとき、その右の () 内につり具の名称を記入すること。
- 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、特殊な構造とすること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。
- ※印を付してある欄は、記入しないこと。

※ 検査員官職氏名印

労働技官 立 原 昇