

第53290号

第53290号(移動式クレーン)検査証

製造検査又は使用検査申請者名及び住所			
設 置 地			
事 業 の 名 称			
種 類 及 び 型 式			
つり上げ荷重 積 載 荷 重	87- 11.4 26-5 50.0 t		
製造検査又は使用検査の刻印番号 茨 53290			
有 効 期 間	検査者印	有 効 期 間	検査者印
自 20年3月17日 至 22年3月16日		自 28年3月17日 至 30年3月16日	
自 22年3月17日 至 24年3月16日		自 30年3月17日 至 32年3月16日	
自 24年3月17日 至 26年3月16日		自 2年3月17日 至 4年3月16日	
自 26年3月17日 至 28年3月16日		自 4年3月17日 至 6年3月16日	菅原伸祐

(C) 82式機

第53290号(移動式クレーン)検査証(続紙)

日 付	記 事 欄 有効期間満了につき属紙を添付する	検 査 者 印
20年 2月22日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施(山形事務所) 合格(特記すべき異常を認めない。) クレーン仕様にて運転試験	
22年 2月18日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施(山形事務所) 合格(特記すべき異常を認めない。) 斜ジブ仕様にて運転試験	
24年 2月20日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格(特記すべき異常を認めない。)(山形事務所) 斜ジブ仕様にて運転試験	
26年 2月19日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格(特記すべき異常を認めない。)(山形事務所) 斜ジブ仕様にて運転試験	
26年 11月17日	変更届受理より変更内容:補助ジブ全2基の おろし、エジ及び1.5M斜ジブも廃止するもの。 変更検査は省略とする。	
28年 2月13日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格(特記すべき異常を認めない。)(山形事務所)	
30年 1月17日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格(特記すべき異常を認めない。)(山形事務所)	
2年 2月17日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格 (山形事務所)	
4年 2月17日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格	菅原伸祐

移動式クレーン明細書

製造認可 昭和49年5月20日 第10号

様式第16号

車架の種類		種類及び型式		クローラクレーン KH180-3 (ジブの伸縮しない型式)		つり上り荷重		50 t				
						つり上り荷重 (補助ジブによる時)		5 t				
設置地	電話()			作業半径		別紙図番 9958358・9958283 9958284 参照						
				定格荷重								
設置者				定格	つり上り $\frac{m}{min}$ (ロープ速度)	高速 70		低速 35				
					起伏 $\frac{m}{min}$ (ロープ速度)	60						
				格返	旋回 $\frac{度}{min}$	別紙図番 9948688 参照						
					走行 $\frac{m}{min}$	0						
構造	ジブの最大長さ			52 m		定格返	つり下 $\frac{m}{min}$ (ロープ速度)	高速 70 低速 35				
	補助ジブの最大長さ			15.25 m								
	傾斜角の範囲			別紙の通り		ワイヤロープ	巻上げ用 (主巻)	XP7×7+6×WS (31) 普通ZよりC種	20 mm	ドラム及び シブ	巻上げ用 (主巻)	420
	補助ジブ1の傾斜角			ジブに対し 10, 30 度			巻上げ用 (補助巻)	XP7×7+6×WS (31) 普通ZよりC種	20 mm		巻上用 (補助巻)	420
	補助ジブ2の傾斜角			ジブに対し 27.7 度		起 伏	XP7×7+6×WS (31) 普通ZよりC種	16 mm	シブ	起 伏	396 mm	
	旋 回 限 度			360 度			支 持 用	7×7+6×Fi (29) 普通ZよりC種		28 mm	シブ	巻上げ用 (主巻)
	最大作業半径			34.0 m		支 持 用 (補助ジブ)		7×7+6×Fi (29) 普通ZよりC種	20 mm	シブ		巻上げ用 (補助巻)
	最大作業半径 (補助ジブ付の場合)			34.0 m							起 伏	340 mm
運	アウトリガー			有 (有)								
	台 車			一								
原	定 格 出 力			110 kW								
	用 途			クレーン用 走行用								
つり具及び重	フック			バケット		リフマゲ		その他()				
	(0.57 t)			()		()		()				
製造及び運	日立建機株式会社			土浦工場								
	平成4年3月7日			製造								
原	三柱材			高強力鋼 80kg/mm ² 級		高強力鋼 60Kg/mm ² 級						
	桁材			STKM13A		STKM16C						
STK50												

- (備考) 1. 「つり具及びその式量」の欄は、該当する事項に○印を附し、式量をその下の()内に記入すること。「その他」に○印を附したとき、その下の()内につり具の名称を記入すること。
2. 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、特殊な構造とすること、つりチェーンを適用することその他該当となる事項を記入すること。
3. ※印を付してある欄は、記入しないこと。

検査済

製造検査済

茨 53290

平成4年3月7日

茨城労働基準局

※検査員官印氏名印

労働技官 岩松勝 司

年 月 日
労働基準局

移動式クレーン明細書

様式第 16 号

製造認可 昭和 49 年 5 月 20 日 第 10 号

事業の種類		種類及び型式		タワークレーン (垂直ジブ有する型式) KH180- (ジブの伸縮しない型式)		つり上り荷重 11.4 t	
設置地 電話()		作業半径		別紙図番 9958357		参照	
設置者		定格荷重		参照			
		定 格		つり上り m/min (ロープ速度) 起 伏 m/min (ロープ速度)		高 速 7 0 低 速 3 5 6 0	
		格 運		旋 回 度/min		別紙図番 9935472 参照	
		戻		走行 m/min		0	
				つり下 m/min (ロープ速度)		高 速 7 0 低 速 3 5	
ジブの最大長さ		40 m		標 成		直 径	
補助ジブの最大長さ		28 m		用 途		直 径	
ジブの傾斜角の範囲		別紙の通り		巻上げ用 (主巻)		3xF(a+40) 普通Zより	
補助ジブ3の傾斜角		25度~71度		起 伏 用 (ジブ)		XP7×7+6×WS(31) 普通ZよりC種	
旋 回 限 度		360 度		起 伏 用 (支持用)		7×7+6×Fi(29) 普通ZよりC種	
最大作業半径		m		起 伏 用 (補助ジブ)		XP7×7+6×WS(31) 普通ZよりC種	
最大作業半径 (補助ジブ付の場合)		27.5 m		起 伏 用 (補助ジブ支持)		7×7+6×Fi(29) 普通ZよりC種	
アウトリガー		有		シ		シ	
台		草		ブ		ブ	
定 行 装 置		(クローラ) ホイール		シ		シ	
造		1.5 mのもの 3 mのもの 6 mのもの 9 mのもの 補助ジブのもの 3 mのもの 6 mのもの		安全装置の種類及び性能		ブレーキの種類、性能及び用途	
原 動 機		ディーゼルエンジン		過負荷防止装置 定格荷重をこえる前に警報を発し、又定格荷重に達すると、フック巻上げ及びジブ巻下げが自動停止します。 過巻警報装置 所定の位置まで巻上げると警報を発し、同時に巻上げが自動停止します。 ジブアオリ止め テレスコープ式のバックストップによりジブのアオリを防止します。 フック外れ止め スプリング式ワイヤー外れ止め装置		つり上げ装置のブレーキ 外側緊締式バンドブレーキ、足踏式 起伏装置のブレーキ ネガティブブレーキ 自動式 旋回用ブレーキ ディスクブレーキ、油圧操作方式 走行装置のブレーキ ネガティブブレーキ 自動式	
定 格 出 力		110 kW		kW			
用 途		クレーン用 走行用					
つり具の重量及び質量		フ ッ ク		バケット		リフマグ	
		(0.40 t)		()		()	
製造及び運着年月日		日立建機株式会社 土浦工場		平成 4 年 3 月 17 日 製造			
備 考		主材 高張力鋼 80kg/㎡級 補強材 STKM13A STKM18C STK41 STK 50					

- (備考) 1. 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を附し、重量をその下の()内に記入すること。「その他」に○印を附したとき、その下の()内につり具の名称を記入すること。
2. 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、特殊な構造とすること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。
3. ※印を付してある欄は、記入しないこと。



※検査員官印氏名印
労働技官 岩松 勝

日本法令 クレーン 16 47・10 2