

移動式クレーン検査証				
第12905号		日立住友機械建機クレーン(株)名古屋工場		
製造検査又は 使用検査申請 者名及び住所		愛知県大府市朝日町6丁目1番地		
設 置 地				
事業の名称				
種類及び型式		ジブが伸縮しないクローラクレーンでジブが直立までの任意の角度に固定できる型式(タワー付加形式) (SCX700-2)		
つり上げ荷重		70.0 t		
製造検査又は使用 検査の刻印番号		愛12905		
有 効 期 間	検査者印	有 効 期 間	検査者印	
平成18年10月3日から 平成20年10月2日まで		26年10月3日から 28年10月2日まで		
20年10月3日から 22年10月2日まで		28年10月3日から 30年10月2日まで		
22年10月3日から 24年10月2日まで		30年10月3日から 32年10月2日まで		
24年10月3日から 26年10月2日まで		令和2年10月3日から 令和4年10月2日まで		
平成18年10月3日				

愛知労働局

日 付	記 事	検 査 印
平成 18年 10月 3日	製造検査施行・クレーン等安全規則第59条の規定に基づき検査証を交付する。	
18年 11月 1日	移動式クレーン設置報告書受理 帯広労働基準監督署	
19年 5月 17日	相互使用に係る変更届受理 ただし、次の使用部材	
年 月 日	54837に帰属する補助ジブトップ 4.5m1本、補助ジブボトム4.5m1本、 中継ぎ補助ジブ4.5m2本、以上	
年 月 日	帯広労働基準監督署	
20年 9月 10日	性能検査実施 (財) 日本クレーン協会(道北)検査事務所 異常を認めない	
22年 9月 7日	性能検査実施(財)日本クレーン協会道東検査事務所 異常を認めない	
24年 9月 21日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会北海道検査事務所 異常を認めない	
25年 7月 10日	相互使用に係る変更届受理。ただし、次の相互使用部材 「愛13299」に帰属する9m補助ジブ1本、以上。	
年 月 日	帯広労働基準監督署	
26年 9月 26日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会北海道検査事務所 異常を認めない 合格	
28年 9月 29日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会北海道検査事務所 異常を認めない 合格	
30年 9月 14日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会北海道検査事務所 異常を認めない 合格	
31年 2月 21日	変更受理 ①検査証番号13299及び54837の補助ジブ相互使用 (愛13299の補助ジブ(9m))を取り止める。	
年 月 日	②検査証番号54837の補助ジブ相互使用(補助ジブ4本(19m)) を取り止める。	

記入欄満了につき、続紙を使用

[illegible][illegible]

移動式クレーン明細書

クレーン等安全規則第55条第5項適用

※事業の種類		種類及び型式		ジブが伸縮しないクローラクレーンでジブが直立までの任意の角度に固定出来る型式 SCX700-2		つり上荷重		70 t	
設置地		定		作業半径 m		別紙の通り			
		格		定格荷重 t					
設置者		速度		つり上 m/s					
				旋回 rad/s					
				起伏 m/s					
				註:		上欄の各数値は別添付性能表の通り			
構造		ワイヤロープ		構成		直径		用途	
ジブの最大長さ		45.500 m		巻上用		3×F(40)		510.0 mm	
ショートジブ		0.857 m		又は別紙		22.4 mm		466.0 mm	
傾斜角の範囲		別紙の通り		起伏用		IWRC 6×P-WS(31)		510.0 mm	
旋回限度		360度		伸縮用		----- mm		470.4 mm	
最大作業半径		別紙の通り		補巻用		IWRC 6×WS(31)		340.0 mm	
アウトリガ		無		又は別紙		22.4 mm		470.4 mm	
台車		無							
走行装置		クローラ							
継ぎジブのそれぞれ の長さ と数		3.000mもの 3本 6.000mもの 3本 9.000mもの 1本		安全装置の種類及び性能		ブレーキの種類、性能及び用途		湿式多板ブレーキ 油圧式: 巻上 起伏 旋回 走行 性能: 定格荷重の1.5倍以上の荷重を保持出来る。	
原動機		種類		ディーゼルエンジン		ディーゼルエンジン		ディーゼルエンジン	
		定格出力		212 KW		---- KW		---- KW	
		用途		全		クレーン		キャリア	
つり具及びその質量		(フック) 70 t (0.80 t)		(フック) 40 t (0.52 t)		(フック) 20/13 t (0.41 t)		(フック) 7 t (0.26 t)	
製造者及び製造年月日		日立住友重機械建機クレーン株式会社 名古屋工場		平成18年 9月 26日製造					
備考		材料: ジブ主材 780N/mm ² 級 高張力鋼管 補強材 780N/mm ² 級 高張力鋼管		機械番号		SC070-7149			

備考

1. ※印を附してある欄は記入しないこと。
 2. 「つり具及びその質量」の欄は該当する事項に○印を附し、質量をその下の()内に記入すること。
 3. 「材料」の欄は特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。



※ 検査員官職氏名印

安全専門官

大岩 広司



大岩広司



(移動式クレーン)


~~休止~~
廃止 報告書

クレーン則第48条、52条、89条、93条、133条
137条、167条、171条、201条


種類及び型式	70-77レンジバ伸縮レハ型式		つり上げ荷重又は積載荷重	60.0 t
検査証番号	第5808号			
事業の所在地				
事業の名称				
休止 又は 廃止の理由				
検査証の有効期間	令和8年1月8日まで	廃止年月日	令和7年10月9日	
休止期間	自 年 月 日 至 年 月 日			

年 月 日

青井 労働基準監督署長 殿



報告者 氏名



備考

- 表題の()内には、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター又はゴンドラの別を記入し、「休止」又は「廃止」のうち該当しない文字を消すこと。
- 「検査証の有効期間」の欄には、検査証に記載されている最後の有効期間を記入すること。
- 「廃止年月日」の欄は、廃止の場合のみ記入すること。「休止期間」の欄は休止の場合のみ記入すること。
- 報告の際は、検査証を添付すること。

2
Def16000
241116



移動式クレーン明細書

様式第16号

※事業の種類		港湾運送業		種類及び型式		クレーン		ジブが伸縮しない型式		つり上荷重		60.0		
設置地	清水市横砂408番地の13 電話 0543-64-1870	(ジブの長さ)		13.0 m	25.0 m	25.0 m	13.0 m	25.0 m	25.0 m					
		作業半径		4.0 m	6.0 m	22.0 m	10.0 m	10.0 m	22.0 m					
設置者	東海埠頭株式会社	定 格 荷 重		59.3 t	36.6 t	6.0 t	15.0 t	15.0 t	5.4 t					
		つり上m/min		8.7	14.0	14.0	35.0	35.0	35.0					
格 度	22m	起 伏 m/min		5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7					
		施 回 度 /min		180	180	180	180	180	180					
走 行 m/min	0	走 行 m/min		0	0	0	0	0	0					
		ロープ条数		8	5	5	2	2	2					
ジブの最大長さ		(25.0) m		クレーン作業				リフマク作業						
ジブの使用範囲	傾斜角の範囲	30度~80度		構 成		直 径		ド ラ ム 及 ビ シ ー プ		用 途		直 径		
	旋 回 限 度	360 度		巻上用		主 補 6×F(29)14RC		26 mm		巻 上 用		主 補 520		
アウトリガ	最大作業半径	22.0 m		起伏用		6×F(29)14RC		20 mm		起 伏 用		400		
	台 車	別紙図面あり		伸縮用		—		— mm		巻 上 用		452		
走 行 装 置	クローラ	ホイール		施 回 用		—		— mm		起 伏 用		366		
	継ぎジブのそれ それの長さ	3 m 本の 2 6 m 本の 1 m 本の 本		安全装置の種類及び性能		過巻防止装置 重錘を押し上げマイクロスイッチを閉じ油圧 バルブをリリーフさせ巻上モーターを停止 ジブ過巻防止装置 ジブを制限角度に巻上るとマイクロスイ ッチを閉じ油圧バルブをリリーフさせ巻上 モーターを停止させる方式 ドラムロック 巻上ドラム及びジブ巻上ドラムの歯車にラ チェットを入れドラムを固定する方式 リリーフ弁、カウンタバランス弁 油圧回路に異常発生の場合回路圧の保持及 び吊荷の落下、ジブの降下を防止する 過負荷防止装置 警報装置式、自動停止式		ブレーキの種類性能及び用途		巻上ブレーキ…油圧バルブブロック及び足 踏ペダル操作式 外側緊縮バンドブレーキ形 ジブ起圧ブレーキ…油圧バルブブロック及 び湿式多板ブレーキ形 旋回ブレーキ…湿式多板ブレーキ形 電磁弁操作式 走行ブレーキ…油圧バルブブロック及び湿 式多板ブレーキ				
原 動 機	種 類	ディーゼル機関		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		
	定 格 出 力	KW	KW	KW	種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能			
用 途	つり上 ジブ起 伏施 回走 行			種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		
	つり具及び重量	0.7t~60T (0.29t)~15T (t)		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		
製造年月日	石川島建機株式会社 平成 元年 12月 29日 製造		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能	
	1. 本機の型式は DCH6020 です。 フックは 60 T 8 条掛用です。 2. 本機は動力ジブ降下装置、動力荷重降下装置付です。 3. 上記定格の項について、その他の場合は添付荷重表参照のこと。 4. 本機ジブ材質は 80 キロ高張力鋼です。		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能		種類及び性能	



※検査員官職氏名印

地方産業安全専門官

笹尾 福 晴

<備考> 1. ※印を附してある欄は記入しないこと。

2. 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を附し、重量をその下の()内に記入すること。「その他」に○印を附したときは、その右の()内につり具の名称を記入すること。

3. 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。