



第 31999 号 移動式クレーン検査証			
製造検査又は使用検査申請者名及び住所	コベルコクレーン株式会社 大久保工場 兵庫県明石市大久保町八木 740 番地		
設 置 地			
事業の名称			
種類及び型式	ジブが伸縮しない クローラクレーン 7070G		
つり上げ荷重	70.0 t		
製造検査又は使用検査の刻印番号	兵 31999		
有・効 期 間	検査者印	有・効 期 間	検査者印
24 年 9 月 4 日から 26 年 9 月 3 日まで		30 年 10 月 1 日から 32 年 9 月 30 日まで	
24 年 9 月 4 日から 26 年 9 月 30 日まで		2 年 10 月 1 日から 4 年 9 月 30 日まで	
26 年 10 月 1 日から 28 年 9 月 30 日まで		4 年 10 月 1 日から 6 年 9 月 30 日まで	庄子 喜洋
28 年 10 月 1 日から 30 年 9 月 30 日まで		6 年 10 月 1 日から 8 年 9 月 30 日まで	菅井 SBC
平成 24 年 9 月 4 日			
兵庫労働局長			

日 付	記 事 欄	検査者印
24 年 10 月 1 日	設置報告書受理 五所川原労働基準監督署 クレーン等安全規則第60条第2項の規定 に基づき有効期間を延長する。	
26 年 9 月 29 日	公益社団法人ボイラークレーン安全協会性能検査実施 合格 (特記すべき異常を認めない。) (青森事務所)	
28 年 8 月 25 日	公益社団法人ボイラークレーン安全協会性能検査実施 合格 (特記すべき異常を認めない。) (青森事務所)	
30 年 9 月 19 日	公益社団法人ボイラークレーン安全協会性能検査実施 合格 (特記すべき異常を認めない。) (青森事務所)	
令和 2 年 9 月 14 日	公益社団法人ボイラークレーン安全協会性能検査実施 合格 (青森事務所)	
4 年 9 月 19 日	公益社団法人ボイラークレーン安全協会性能検査実施 合格	庄子 喜洋
6 年 8 月 20 日	性能検査実施 シマブンクレーン検査機関東事務所 異常を認めない	菅井 SBC
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

移動式クレーン明細書

クレーン等安全規則
第55条第5項後段を適用

事業の種類		種類及び型式		ジブが伸縮しない クローラクレーン 7070G		つり上げ荷重		70.0t												
設置地		(電話)		定 格		別紙「定格総荷重表」の通り														
設置者				作業半径、定格荷重 定格速度：巻上(m/s)、旋回(rad/s)、起伏(m/s)																
ジブの最大長さ		主 39.6m、補助シーブ付																		
構造	ジブの使用範囲	傾斜角の範囲	主 30 ~ 80 度		ワイヤロープ	主	区分	グループ	呼 び	構成記号	直径(mm)	ドラム及びシーブ	ドラム	用途	直 径(mm)					
		旋 回 限 度	全 旋 回				⇒	1	ファイラー形	IWRC 6×Fi (29)	22					巻 上	550			
		最大作業半径	主 35.6 m				—	2	ユニロープ形	4×F (39)	22			起 伏	376					
							—	—	—	—	—					主	補	1	ファイラー形	IWRC 6×Fi (29)
							⇒	2	ユニロープ形	4×F (39)	22			シーブ	巻 上					
							—	—	—	—	—					起 伏	368			
					—	—	—	—	—	ブレイキの及 び性能・用途	1. 巻上用……………湿式多板ディスク式 主、補ウインチブレーキトルク ボジブレーキトルク：10.900 KN・m ネガブレーキトルク：3.770 KN・m 2. 起伏用……………湿式多板ディスク式 ネガブレーキトルク：1.765 KN・m 3. 旋回用……………湿式多板ディスク式 ネガブレーキトルク：1.170 KN・m 4. 走行用……………湿式多板ディスク式 ネガブレーキトルク：426 N・m									
	アウトリガー		無 し		主ジブ起伏		—	1	ウォーリントナル形			IWRC 6×P・WS (31)	16	ブレイキの及 び性能・用途	シーブ	巻 上	450, 455 517 (フック：450)			
	走行装置		クローラ		主ジブ支持		—	1	ファイラー形	IWRC 6×Fi (29)	30	起 伏	368							
	継ぎの長さ 及び数		主 3.0 mもの 1 本 6.1 mもの 3 本 9.1 mもの 1 本											ブレイキの及 び性能・用途	シーブ	巻 上	450, 455 517 (フック：450)			
												ブレイキの及 び性能・用途	シーブ					巻 上	450, 455 517 (フック：450)	
原 種 類		ディーゼルエンジン		安全装置及び性能		注意) 上表の区分欄の「矢印」は製造検査時の装着ワイヤを示す。								ブレイキの及 び性能・用途	シーブ	巻 上	450, 455 517 (フック：450)			
動 定 格 出 力		213 kW / 2100 min ⁻¹		1. フック・ジブ …… 巻過防止停止装置 (所定位置まで巻上を行うと警報を発し停止する。)		2. 過負荷防止装置 …… 定格荷重を超えると自動停止する。		装置の名称 …… LSD-1500C型		検定番号 …… 日ク検 第11779号		ブレイキの及 び性能・用途	シーブ					巻 上	450, 455 517 (フック：450)	
機 用 途		巻上・旋回・起伏・走行		3. フック玉掛ワイヤロープ外れ防止装置 …… スプリング式										ブレイキの及 び性能・用途	シーブ	巻 上	450, 455 517 (フック：450)			
つり具及びその質量		フック 0.8t (70°用)、0.5t (32°用) ボールフック 0.2t (7°用)、0.06t (7°用)		クラブバケット		リフマグ		その他 (——)		検査済印		製造検査済 兵 31999- 平成 24年9月4日 兵庫労働局	検査済印					検査員官職氏名印	厚生労働技官 西脇省悟	
製造者及び 製造年月		コペルコクレーン株式会社大久保工場 兵庫県明石市大久保町八木740番地		平成 24 年 8 月 製 造										製造検査済 兵 31999- 平成 24年9月4日 兵庫労働局	検査済印	検査員官職氏名印	厚生労働技官 西脇省悟			
備 考		主 柱 材：780N/mm ² 級高張力鋼管 斜 材：780N/mm ² 級高張力鋼管 ：一般構造用炭素鋼管 (STK490)		補助シーブ：780N/mm ² 級高張力鋼管 ：490N/mm ² 級溶接構造用圧延鋼材 (SM490A)																製造検査済 兵 31999- 平成 24年9月4日 兵庫労働局

定格総荷重表 14M3941、組立図 14M3953