

第54734号		移動式クレーン検査証	
製造検査又は 使用検査申請 者名及び住所	日立住友重機械建機クレーン(株) 日立建機(株)土浦工場		
	東京都台東区上野7丁目12-14住友不動産上野ビル4号館 茨城県土浦市神立町650		
設 置 地			
事業の名称			
種類及び型式	ジブが伸縮しないクローラクレーン (SCX500-C)		
つり上げ荷重	50.0 t		
製造検査又は使用 検査の刻印番号	茨54734		
有 効 期 間	検査者印	有 効 期 間	検査者印
平成22年 3月19日から 平成24年 3月18日まで		30年3月19日から 32年3月18日まで	
24年3月19日から 26年3月18日まで		令和2年3月19日から 令和4年3月18日まで	
26年3月19日から 28年3月18日まで		4年3月19日から 6年3月18日まで	
28年3月19日から 30年3月18日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
平成23年 2月 2日			
茨城労働局長			

#303

日 付	記 事	欄	検 査 者 印
平成 23年 2月 2日	クレーン等安全規則第59条の規定に基づき検査証を再交付する。		
24年 3月 1日	性能検査実施シマプンエンジニアリング株式会社検査事業部関東事務所 異常を認めない		
26年 1月 3日	性能検査実施シマプンエンジニアリング株式会社検査事業部関東事務所 異常を認めない		
28年 3月15日	性能検査実施 シマプンクレーン検査株式会社関東事務所 異常を認めない		
30年 2月 2日	性能検査実施 シマプンクレーン検査株式会社関東事務所 異常を認めない		
31年 3月 14日	設置地変更の為書替する 名称変更の為書替する		
31年 3月 14日	変更届受理 補助スワッチの使用構成追加 (クレーン付軽量E追加使用開始) (重量277kg+77kg+22kg)		
令和2年 1月24日	性能検査実施 シマプンクレーン検査株式会社関東事務所 異常を認めない		
4年 1月27日	性能検査実施 シマプンクレーン検査株式会社関東事務所 異常を認めない		
5年 8月 4日	変更届受理 吊钩に搭載し、浮きクレーンとして使用		
5年 9月 6日	変更検査施行足立労働基準監督署 異常を認めない。定格総荷重15t以下での使用に制限		
年 月 日	Vo75		
年 月 日	SCX500-C		
年 月 日	#2405		
年 月 日			
令和6年 1月23日	記入欄満了につき続紙を使用		

移動式クレーン 明細書

事業の種類	事業の名称	設置地	
種類及び型式	ジブが伸縮しないタワークレーン	製造会社の型式番号	SCX500
		製造番号	2405
		つり上げ荷重	50.0

ジブ等の種類	最大荷重	アタッチメントの種類		ジブ		吊钩ジブ2		吊钩		吊钩		吊钩	
		項目	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	
ジブ	34.0	長さ	10	34	0.91	0.82							
吊钩ジブ2	6.92	吊钩荷重	38	40	28	28							
		吊钩半径	2.5	30.5	4.7	31.7							
		定価	2.10	51	2.20	4.8							
		定価	0.53	1.65	0.50	1.65							
		定価	0.11	0.70	0.15	0.90							
		定価	0.18	0.34	0.11	0.11							
		定価	0.0	0.0	0.0	0.0							

項目	月	週	原
アクリルガラスの有無			
走行速度			
色	黒	クローラ	

種類	長さ及び数
ジブ	3m x 1
ジブ	8m x 1
ジブ	9m x 1

用途	規格	規格	規格	規格	規格
受上り	規格 25mm, 25mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm
起伏用	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm
ジブ支持部	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm	規格 15mm, 15mm

種類	定価	用途
ディーゼルエンジン	130kWクレーン	

種類	長さ	質量
フック	50L	0.10t
フック	15L	0.31t
フック	5.5L	0.18t

用途	規格	規格	規格	規格	規格
受上り	規格 412mm	規格 340mm	規格 340mm	規格 340mm	規格 340mm
起伏用	規格 412mm	規格 340mm	規格 340mm	規格 340mm	規格 340mm

種類	方式
過A回防止装置	目的値4402
起巻回防止	起巻回一回止

種類	方式
受上り	外掛式バンド式
起上り	組式多段式
起伏部	組式多段式
巻取部	組式多段式
走行部	組式多段式

製造者	日立建設機械株式会社 日立建設株式会社 土庫工場
製造年月	平成16年3月

W075
SCX500-2
2405

※ 検査済印

製造者

【備考】 1 空白を付してある欄は、記入しないこと。
 2 検査時のワイヤロープには、その規格の約に○印を付すこと。
 3 耐用年数が改定の場合は、耐用年にその旨を記入すること。
 4 「備考」欄には、特殊な材料、特殊な製法等参考となる事項を記入すること。