

# 移動式クレーン明細書

第16号

製造認可 平成6年12月22日

第20号

美の類		種類及び式	クローラクレーン CX550 (ジブの伸縮しない型式)		つり上げ荷重	55. t	
				つり上げ荷重 (補助ジブによる時)	6.5 t		
電話( )		定格	作業半径	別紙図番 9987434 9980373 9987436			参照
			定格荷重				
		定格速度	つり上げm/s (ロープ速度)	1.66/1.08/0.53	つり下げm/s (ロープ速度)	1.66/1.08/0.53	
			起伏m/s (ロープ速度)	0.88	走行 m/s	0	
		度	旋回rad/s	別紙図番 9993172			参照
ジブの最大長さ		37 m					
補助ジブの最大長さ		0.92 m					
ジブの使用範囲	傾斜角の範囲	定格荷重表の通り					
	補助ジブ1の傾斜角	ジブに対し — 度					
	補助ジブ2の傾斜角	ジブに対し 28 度					
	旋回限度	360 度					
	最大作業半径	33.2 m					
	最大作業半径 (補助ジブ付の場合)	34.3 m					
アウトリガ	有 (無)						
台車	—						
走行装置	クローラクレーン		ホイール		安全装置の種類及び性能		
継ぎジブのそれぞれ の長さの数	3 m	1 本					
	6 m	1 本					
	9 m	2 本					
	m	本					
	補助ジブ	m	本				
種類	ディーゼルエンジ						
定格出力	132kw		kw				
用途	クレーン用 走行用						
フック		バケット		リフティングマグネット		その他( )	
( 0.70 t )		( )		( )		( )	
0:36							
0.18							
日立建機株式会社 土浦事業本部							
平成 13 年 9 月 11 日製造							
主柱材 80キロ級高張力鋼							

※ 検査済印



※ 検査員官職氏名印

厚生労働技官 矢野倉勝

5) 1. 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を付し、重量をその下の( )内に記入すること。「その他」に○印を付したときは、その右の( )内につり具の名称を記入すること。  
 2. 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、特殊な構造とすること、つりチェーンを使用すること、その他参考となる事項を記入すること。  
 3. ※印を付してある欄は、記入しないこと。