


移動式クレーン明細書

クレーン等安全規則第55条第5項適用

※事業の種類		種類及び型式		ジブが伸縮しないクローラクレーン SCX700-8		つり上げ荷重		70 t					
設置地		設置者		定 格	作業半径 m		別紙の通り						
					定格荷重 t								
					つり上 m/s								
					旋 向 rad/s								
				起 伏 m/s									
				註:		上欄の各数値は別添付性能表の通り							
構 造	ジブの最大長さ		48.500 m		ワイヤロープ	構成		直 径		用 途		直 径	
	傾斜角の範囲		別紙の通り			巻上用		3×F(40) 22.4 mm		ドラム		巻上用 510.0 mm	
	旋回限度		360度			起伏用		IWRC 6×P-WS(31) 16 mm		シープ		起伏用 466.0 mm	
	最大作業半径		別紙の通り			伸縮用		— mm		シープ		巻上用 470.4 mm	
	アウトリガ		無			補巻用		3×F(40) 22.4 mm		シープ		起伏用 340.0 mm	
	台 車		特殊車輪懸架式									補巻用 470.4 mm	
	走行装置		クローラ										
	継ぎジブのそれぞれの長さ		6.000 mのもの 1本 9.000 mのもの 1本			安全装置の種類及び性能		1. 過巻警報装置・過巻防止装置 2. 起伏停止装置 3. ジブ角度指示装置 4. ジブ転倒防止装置 5. ロープ外れ止め 6. 過負荷防止装置 型式検定合格番号 一日ク検第 12784号		ブレーキの種類、性能及び用途		湿式多板ブレーキ 油圧式：巻上 起伏 旋回 走行 足踏式：巻上 性能：定格荷重の1.5倍以上の荷重を保持出来る。	
原 動 機	種 類	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン									
	定格出力	201 KW	— KW	— KW									
	用 途	全	クレーン	キャリア									
つり具及びその質量		(フック) 70t (0.80t)		(フック) 40t (0.52t)		(フック) 7t (0.26t)		(フック) 7t (0.105t)		※ 検査済印			
製造者及び製造年月日		日立住友重機械建機クレーン株式会社 名古屋工場		平成27年10月22日製造									
備 考		材料：ジブ主材 780N/mm ² 級・高張力鋼管											
				機械番号		SC070-8001							

備 考

- ※印を附してある欄は記入しないこと。
- 「つり具及びその質量」の欄は該当する事項に○印を附し、質量をその下の()内に記入すること。
- 「その他」に○印を附したときはその右の()内につり具の名称を記入すること。
- 「備 考」の欄には特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。

※ 検査員官職氏名印

安全専門官

榎 木 勉

